

常見問題	
如果雙趟門浴屏門抽用使用暗抽，兩個暗抽是否不能於同一條水平線？	不能的，因為中間的空隙沒有足夠的空間同時給2隻暗抽過，需要兩邊一上一下安裝，所以兩個暗抽不能位於同一條水平線。
請問如浴屏做掩門款式，入口位置要預留多少空間？	如浴屏做掩門款式，一般門口會預留 500-600mm 闊。 請留意浴屏所需的尺寸會以現場環境尺寸而定，可再度尺後決定。
我的浴室已有地台位，請問玻璃和軌道會裝在地台上面嗎？	對的。浴屏一般是安裝於地台上面的。
請問浴屏的預設高度是多少？	如沒有特別要求，浴屏的預設高度是72寸。 每加高1寸，會額外收取費用。 一般情況下，浴屏高度最高是78寸。(即額外加高6寸收費)
請問浴屏是使用防爆玻璃嗎？	我們採用符合歐盟標準 EN12150-1 的強化安全玻璃為標準款式。 碎裂時會呈鈍角的小顆粒，減輕損傷) 如想更安全可以加額外付費加防爆膜 (如玻璃爆裂時,玻璃碎黏實，不會掉下來)。
請問如果加防爆膜，外觀效果是怎樣？可以用清潔劑清潔嗎？	防爆膜的效果就像手機的保護貼一樣，對外觀沒有影響。 清潔方面，可以用玻璃水正常抹，不要太大力刮，用毛巾抹下就可以了。亦不需要用刷去刷玻璃表面，因為有機會令防爆膜面磨花。
請問有沒有甚麼特殊情況，浴室是無法安裝浴屏的？	如想安裝浴屏，首先要留意浴室是否有足夠空間安裝浴屏，另外亦需要檢視現場環境是否有枕頭位需要加通或梗玻璃，會有額外收費。 客人亦可以先行拍現場相片給我們看看浴室是否有適合位置安裝浴屏,作為初步評估。
如想訂做雙趟門，請問浴屏的長度有沒有要求？	建議可安裝雙趟門浴屏的空間長度 不少於1100mm (入口約480mm 左右)。 如少於1100mm，安裝雙趟門的出入口會太窄，所以此情況會建議訂做三趟門款式的浴屏。 請留意浴屏所需的尺寸會以 現場環境尺寸而定 ，可在度尺後決定。
請問可以安排師傅拆除舊浴屏？	可以的，拆除舊浴屏會額外收取收費。 (只限基本清拆,如舊屏入了牆身坑或太大套) 本公司未必能清拆到
請問報價需要到現場度尺後才報到價嗎？	根據你現在提供的浴屏尺寸作初步報價。下單後，會再安排師傅現場度尺，如果尺寸有出入，就需要補回或減回差額。報價以現場師傅度尺為準。
請問浴屏有保養嗎？	有的！保養日期由安裝日起計算，有2年原廠保養服務。